

## СУПЕРФЛОК С

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

*Содержит сульфат алюминия, порошкообразный брикетированный в порционных мешочках – картушах.*

**Назначение:** С помощью «Суперфлок С» можно удалить мелкодисперсную взвесь из воды бассейна, значительно улучшить качество фильтрации воды для получения кристально прозрачной воды в бассейне. «Суперфлок С» делает мелкодисперсную взвесь загрязнений крупнее, благодаря чему они задерживаются в фильтре. «Суперфлок С» - новая улучшенная формула препарата «Суперфлок», которая действует более эффективно. Метод флокуляции особенно эффективен в кварцевых фильтрах.

**Рекомендации по применению:** Чтобы провести правильную флокуляцию необходимо иметь фильтровальную систему, которая состоит из насоса, фильтра и фильтрующего материала. Суперфлок можно применять с картриджными фильтрами, применяя частую промывку картриджа.

**Дозировка:** Установить уровень рН в пределах  $7,0 \div 7,4$ . Еженедельно или каждые две недели помещать картуш Суперфлок С в корзинку скиммера. Один картуш на  $50 \text{ м}^3$  воды.

**Важные указания:** *Если после добавления Суперфлок С вода не становится прозрачной, то это означает, что в ней находятся органические загрязнения. В этом случае рекомендуется «ударная» дезинфекция средствами «Хлориклар» или «Хлорификс».*

**Примечания:**

*Держать в сухом и недоступном для детей месте.*

*Хранить вдали от продуктов питания и напитков.*

*При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.*

*Не смешивать с другими химикатами.*

*Не принимать во внутрь. Опасно для здоровья.*